

UNICO M fino a 210 CV

UNICO L fino a 310 CV



UNICO L 4E

UNICO M e L sono due aratri portati reversibili per lavorazione entrosolco, adatti a trattori di medio/alta potenza; entrambi hanno un robusto telaio, rispettivamente di 120x120 mm e 140x140 mm.



Braccio per rullo PACKER (PACKER ARM)

In tutti i modelli UNICO è predisposta una piastra anteriore; su di essa è possibile montare un braccio laterale sul quale agganciare un rullo PACKER.

La combinazione di aratro e rullo permette di compattare ed affinare il terreno appena arato, limitando le perdite d'acqua per evaporazione e consentendo in un unico passaggio sia la semina che un'ottimale germinazione.

Aratro che vince non si cambia

Piano di lavoro uniforme

Il lavoro combinato della ruota e delle regolazioni della testata, permette di avere l'aratro parallelo al suolo per un piano di lavoro sempre uniforme.



UNICO M	SISTEMA DI SICUREZZA	REGOLAZIONE LARGHEZZA DI LAVORO	N° CORPI	Ø TESTATA mm	LUCE SOTTO TELAIO cm	[DISTANZA CORPI] (LARGHEZZA DI LAVORO) cm	ATTACCO A TRE PUNTI categoria	PESO kg	POTENZA ASSORBITA HP
BULLONE	PASSO	3E			80 - 87	[85] (27 - 31 - 36 - 40 - 45)	III N - III	975	100-140
		4NE		100		[95] (30 - 35 - 40 - 45 - 50)		1235	140-170
		4E		120		[105] (33 - 38 - 44 - 50 - 55)		1390	140-200
		4+1						1390	180-210
	VARIO	3E		100		[85 - 95 -105] (30÷55)		1095	100-140
		4NE		100				1375	140-170
		4E		120				1495	140-200
		4+1						1495	180-210
	NSH	3E		100		[85] (27 - 31 - 36 - 40 - 45)		1230	100-140
		4NE		100		[95] (30 - 35 - 40 - 45 - 50)		1480	140-170
		4E		120				1650	140-200
		4+1						1650	180-210
UNICO L	PASSO	3E			80 - 87	[85 - 95] (30 ÷ 55)	III N - III	1550	100-140
		4NE		100				1605	140-170
		4E		120				1815	140-200
		5E						1815	180-210
		5+1							
	VARIO	3E		120		[95 - 105 -115] (30 ÷ 55)		1120	120-160
		4NE		120				1365	160-200
		4E						1525	160-240
		5E		130		[95] (30 - 35 - 40 - 45 - 50)		1785	240-300
		5+1				[105] (33 - 38 - 44 - 50 - 55)		1785	270-310
	NSH	3E		120				1245	120-160
		4NE		120				1525	160-200
		4E				[95 - 105 -115] (30 ÷ 55)		1685	160-240
		5E		130				1965	240-300
		5+1						1965	270-310

UNICO L	SISTEMA DI SICUREZZA	REGOLAZIONE LARGHEZZA DI LAVORO	N° CORPI	Ø TESTATA mm	LUCE SOTTO TELAIO cm	[DISTANZA CORPI] (LARGHEZZA DI LAVORO) cm	ATTACCO A TRE PUNTI categoria	PESO kg	POTENZA ASSORBITA HP
BULLONE	PASSO	3E			80 - 87	[95] (30 - 35 - 40 - 45 - 50)	III N - III	1250	120-160
		4NE		120		[105] (33 - 38 - 44 - 50 - 55)		1560	160-200
		4E				[115] (36 - 42 - 48 - 54 - 60)		1785	160-240
		5E		130		[95] (30 - 35 - 40 - 45 - 50)		1785	240-300
		5+1				[105] (33 - 38 - 44 - 50 - 55)		1785	270-310
	VARIO	3E		120				1245	120-160
		4NE		120				1525	160-200
		4E				[95 - 105 -115] (30 ÷ 55)		1685	160-240
		5E		130				1965	240-300
		5+1						1965	270-310
	NSH	3E		120				1250	120-160
		4NE		120		[95] (30 - 35 - 40 - 45 - 50)		1560	160-200
		4E				[105] (33 - 38 - 44 - 50 - 55)		1750	160-240
		5E		130				2050	240-300
		5+1						2050	270-310
	VARIO	3E		120				1235	120-160
		4NE		120				1565	160-200
		4E				[95 - 105] (30 ÷ 55)		1785	160-240
		5E		130				2105	240-300
		5+1						2105	270-310