

Trinciasarmenti

da 20 a 80 CV - sarmenti fino a Ø 6 cm



BARBI

COMPATTE E AFFIDABILI

Tre modelli compatti e affidabili costituiscono la gamma accoppiabile a trattori con potenza compresa tra i 20 e 80 CV. BARBI, BRAVA e BRAVA L sono state realizzate per ottenere il massimo risultato nella gestione dell'erba, degli arbusti e degli scarti di potatura di medie dimensioni.

I modelli BARBI e BRAVA, grazie alle modeste dimensioni, sono alleati vincenti per clienti che utilizzano tale attrezzatura all'interno di capezzagne, vigneti, oliveti e frutteti. BRAVA è disponibile a telaio fisso o spostabile lateralmente. BRAVA L è stata progettata esclusivamente per la manutenzione delle aree verdi, sviluppando l'ampliamento di gamma della BRAVA con le misure 230 e 250 cm.



REGOLAZIONE ESTERNA DELLE CINGHIE: semplice e veloce

La trasmissione della forza motrice al rotore viene effettuata da tre cinghie dentate con puleggia registrabile. Grazie a due viti è possibile regolare in modo sicuro e rapido la tensione delle cinghie.



SPOSTAMENTO IDRAULICO: comfort senza paragoni

Per una maggior praticità durante il lavoro, tutti i modelli sono disponibili con spostamento idraulico. In questo modo l'operatore potrà gestire il movimento direttamente dalla cabina.




BRAVA L

BRAVA L si presenta come un modello leggero ed economico con misure superiori alla gamma BRAVA. Disponibile con configurazione fissa o spostabile, meccanica o idraulica, è efficiente in qualsiasi tipologia di lavoro. Questo modello presenta il rotore della gamma superiore, caratterizzato da 168 mm di diametro e 10 mm di spessore, con disposizione dei coltelli in modo elicoidale su 8 file. L'attrezzatura è fornita di rullo posteriore, posizionabile solo internamente e regolabile in 3 varianti.


Qualità di taglio e trinciatura

BARBI




Mod.	MAX cm	MIN cm	MIN cm	MAX cm
100	60	40	40	60
120	74,5	45,5	45,5	74,5
140	84	44	56	95
160	84	44	76	116
180	84	44	91	131

BRAVA



Mod.	MAX cm	MIN cm	MIN cm	MAX cm
120 F	57,5	--	--	57,5
140 F	68,5	39,5	66,5	95,5
160 F	81	40	74	115
180 F	84	42	91	133
200 F	99	59	96	136
140 S	70	41	65	94
160 S	80	40	75	115
180 S	85	45	88	128
200 S	98	58	96	136

BRAVA L



Mod.	MAX cm	MIN cm	MIN cm	MAX cm
230 L F	112	86	118	144
250 L F	126	100	131	157
230 L S	123	83	107	147
250 L S	137	97	120	160

CARATTERISTICHE TECNICHE	BARBI	BRAVA F	BRAVA S	BRAVA L F	BRAVA L S	
Larghezza di lavoro	cm	100-120-140-160-175	115-135-155-173-195	135-155-173-195	230-250	230-250
Larghezza totale	cm	113-133-155-175-190	133-153-173-188-208	153-173-188-208	245-270	245-270
Peso	kg	262-283-310-326-344	361-391-416-441-478	435-467-490-528	568-598	620-650
Potenza trattore	CV	20-45	25-80	25-80	50-80	50-80
Categoria attacco a tre punti		^	^	^	^	^
Tipo utensili		coltelli-mazze	coltelli-mazze	coltelli-mazze	coltelli-mazze	coltelli-mazze
Coltelli	n°	28-32-40-44-48	24+12-28+14-32+16-40+20-44+22	28+14-32+16-40+20-44+22	52+26-56+28	52+26-56+28
Mazze	n°	14-16-20-22-24	12-14-16-20-22	14-16-20-22	26-28	26-28
Velocità gruppo trasmissione	RPM	540	540	540	540	540
Cinghie	n°	3	3	3	4	4
Spostamento meccanico		•	•	•	◊	◊
Spostamento idraulico		◊	◊	◊	◊	◊
Reversibilità		-	-	-	-	-
Scatola di rinvio ant/post		-	-	-	-	-
1000 RPM		-	-	-	-	-
Slitte		◊	◊	◊	◊	◊
Lamiera antiusura		◊	◊	◊	◊	◊
Controcoltello dentato		-	◊	◊	◊	◊
Denti di raccolta		-	◊	◊	◊	◊
Ruote pivotanti		-	-	-	-	-

• di serie ◊ optional - non disponibile