

Trinciaerba serie leggera

da 10 a 40 CV - sarmenti fino a Ø 2 cm



FURBA

PICCOLI MA INSTANCABILI

Questa gamma è costituita da 3 modelli semplici e versatili, JOLLY, BIRBA e FURBA, abbinabili con trattori di basse potenze.

Il tosaerba JOLLY è progettato per offrire un taglio di elevatissima qualità e un aspetto del manto erboso eccezionale. Si adatta perfettamente a tutte le esigenze, ideale per parchi, giardini, campi sportivi e campi da golf di grandi dimensioni. Per una maggiore performance è disponibile con scarico dell'erba laterale o posteriore.

I modelli reversibili BIRBA e FURBA, leggeri e con una flessibilità senza paragoni, si prestano bene per la gestione dell'erba, di arbusti e di scarti di potatura fino a Ø 2 cm.

Il modello FURBA è dotato di spostamento laterale meccanico o idraulico per operazioni sottochioma.



RUOTE PIVOTTANTI REGOLABILI IN ALTEZZA

Il modello JOLLY è dotato di 4 ruote pivotanti che garantiscono un migliore adattamento alle variazioni longitudinali del manto erboso per un taglio sempre perfetto e un'ottima manovrabilità. La regolazione dell'altezza di taglio, semplice e veloce, viene gestita tramite dei distanziali da 12 mm in ogni perno ruota, fino a 6 posizioni.

GRUPPO RINVIO ANTERIORE/POSTERIORE

Tutti i tre modelli possono essere utilizzati anteriormente o posteriormente alla trattrice per soddisfare le varie esigenze. Per un miglior risultato è disponibile la scatola di trasmissione con doppio rinvio anteriore e posteriore a 1.000 giri/min.



Per un taglio al millimetro


JOLLY



BIRBA



FURBA



Mod.	MAX cm	MIN cm	MIN cm	MAX cm
100	60	40	40	60
120	74,5	45,5	45,5	74,5
140	84	44	56	95
160	84	44	76	116
180	84	44	91	131

CARATTERISTICHE TECNICHE		JOLLY	BIRBA	FURBA
Larghezza di lavoro	cm	120-150-180-210	95-115-135-155	95-115-135-155-170
Larghezza totale	cm	125-155-185-215	113-133-153-173	113-133-153-173-188
Peso	kg	165-190-230-365	180-200-220-240	195-214-236-250-258
Potenza trattore	CV	14-50	10-40	10-40
Categoria attacco a tre punti		I ⁺ (II ⁺ per 210)	I ⁺	I ⁺
Tipo utensili		lama rotante	coltelli-mazze	coltelli-mazze
Coltelli	n°	-	40-48-56-64	40-48-56-64-72
Mazze	n°	-	20-24-28-32	20-24-28-32-36
Velocità gruppo di trasmissione	RPM	540	540	540
Cinghie	n°	3	2	2
Spostamento meccanico		-	-	•
Spostamento idraulico		-	-	◊
Reversibilità		•	•	•
Scatola di rinvio ant/post 1000 RPM		◊	◊	◊
Slitte		-	•	•
Lamiera antiusura		-	◊	-
Controcoltello dentato		-	-	-
Denti di raccolta		-	◊	-
Ruote pivotanti		•	-	-

• di serie ◊ optional - non disponibile