

S-SC MARIA

a partire da 70 CV - seminatrice meccanica per cereali



ROBUSTA E PRECISA

S-SC MARIA è la seminatrice meccanica in linea per la semina su terreno minimamente lavorato o lavorato di qualsiasi tessitura.

Le unità sono disposte su tre ranghi in modo da ridurre al massimo l'intasamento di terreno e dei possibili residui culturali. Il telaio robusto e le unità ben spaziate tra loro la rendono una macchina HEAVY DUTY, adatta ad operare in condizioni gravose e con un minimo fabbisogno di manutenzione.



VERSIONE SC: seme e concime

La versione SC permette di distribuire contemporaneamente seme e concime, favorendo un miglior sviluppo della pianta. In particolare, la trammoggia è suddivisa in due scompartimenti: 55% per il seme e 45% per il concime, con livelli controllabili tramite indicatori meccanici.

RANGHI BEN SPAZIATI: flusso agevolato

Con la disposizione delle unità su tre ranghi, S-SC MARIA è molto agile ed efficiente in presenza di residuo culturale, migliorandone il flusso con il terreno ed evitando eventuali intasamenti o trascinamenti di materiale.





SC MARIA 300



ERPICE COPRISEME CON PEDANA

L'erpice copriseme garantisce il livellamento, il leggero affinamento del terreno, la copertura dei solchi di semina aperti e una perfetta compattazione superficiale. La pedana facilita l'operazione di carico e l'ispezione della tramoggia.

Kit di traino disponibile

Indicatore capienza tramoggia

Unità disposte su tre ranghi

Ruote di trasmissione



	S-SC MARIA			
Modello	250	300	350	400
Larghezza di lavoro (cm)	250	300	350	400
Larghezza di trasporto (cm)	255	310	350	400
Capacità tramoggia seme (l)	475	595	880	1020
Capacità tramoggia seme-concime (l)	265-210	330-265	490-390	570-450
Elementi di semina (n°)	17	22	25-28	28
Interfila (cm)	14,7	13,6	14-12,5	14,3
Peso (kg)*	820	860	1180-1196	1300
Ruote	6.00-16	6.00-17	10.00/75 - 15.3	10.00/75 - 15.3

*peso con DOPPIO DISCO, versione SEME